

BUWAcover PP drijfzeil

De gebruikers van wateropslagsystemen worden vaak geconfronteerd met algen groei. Dit kan het functioneren van het irrigatiesysteem en daarmee de waterkwaliteit negatief beïnvloeden.

BUWAcover PP drijfzeil is een eenvoudig afdeksysteem en beschermt de inhoud van de **BUWAtank** tegen ongewenste algen groei.









Het gewezen polypropyleen doek dekt het water in de silo nagenoeg volledig af. De open structuur van het doek is geschikt om regenwater door te laten.

BUWAcover PP drijfzeil is bedoeld voor buiten geplaatste watertanks en geschikt voor silo's met een minimale diameter van 8 meter of groter.

Het **BUWAcover PP** drijfzeil wordt specifiek gemaakt voor de standaard diameter van elke **BUWAtank**.

Door middel van nylon touwen aan de drijfbuis te binden wordt het **BUWAcover PP** drijfzeil in de tank geïnstalleerd. De noodzakelijke PE drijfhuizen worden lokaal aangeschaft.

Voordelen:

-  Voorkomt algen groei in uw wateropslagsysteem.
-  Eenvoudige installatie zonder extra gereedschappen.
-  Installatie in zowel volledig gevulde als lege watersilo's.
-  Duurzaam: levensduurverwachting boven 7 jaren.
-  Minimale onderhoudskosten door onderhoudsarme materialen.
-  Materialen herbruikbaar.
-  Hoge UV- bestendigheid.
-  Verdampingsreductie.

BUWAcover PP drijfzeil

Technische specificatie: BUWAcover PP drijfzeil

Kwalificaties	Standards	Units	Specifications
Materiaal	-	-	Geweven PP tape
Kleur	-	-	Zwart
Water doordringbaarheid	EN ISO 11058	l/m ² /s	28 (-5)
Gewicht	ISO 3801	Gr/m ²	Ca. 190
Treksterkte	ISO 13934-1	KN/m	≥ 40/30 (min. 38/28)
Rekbaarheid bij breuk (L/T)	ISO 13934-1	%	18/15 (max 30)
UV-bestendigheid			7 jaar voor Midden-Europa
