

BUWAcover SILOFLOAT

Het **Silofloat** anti algen drijfzeil is de perfecte oplossing voor het vermijden van algengroei.

Dit product met haar eenvoudige installatie is speciaal ontwikkeld voor de exportmarkt. De **Silofloat** dekt het wateroppervlak volledig af. Het systeem is snel en eenvoudig te monteren zonder extra gereedschappen of elektriciteit.

Installatie is mogelijk in zowel lege als volle watertank.

Het **Silofloat** anti algen drijfzeil wordt inclusief alle benodigde onderdelen geleverd. Door een elastisch koord wordt het afdekzeil met carbin opgespannen aan de mee-geleverde PE drijfbuizen.

De EX liner heeft een zeer hoog drijfvermogen en is UV bestendig, dus ideaal als anti-algen oplossing voor de export naar onder meer tropische gebieden. Het systeem voorkomt algen groei, reduceert verdamping en golfslag in de tank.

Het **Silofloat** systeem is een compleet materiaal pakket met PE drijfbuis (lengtes van 2.30 meter), verbindingstukken, elastisch koord en haken.

Voordelen:

 Compleet systeem - inclusief alle benodigde onderdelen geleverd.


 Eenvoudige installatie zonder extra gereedschappen.

 Installatie is mogelijk in zowel lege als volle watertank.

 Duurzaam: levensduurverwachting boven 7 jaren.

 Minimale onderhoudskosten door onderhoudsarme materialen.

 Materialen herbruikbaar.

 Hoge UV- bestendigheid.

 Verdampingsreductie.

BUWAcover SILOFLOAT

Technische data: BUWAcover Silofloat

Kwalificaties	Normen	Eenheden	Specificaties
Materiaal	-	-	Polyolefin (EX)
Dikte materiaal	DIN EN 2286	-	± 0,5 mm
Gewicht	-	gr/m2	± 500
Kleur	-	-	Zwart
Dichtheid	DIN 53479	gr/cm3	1,25 +/- 0,03
Trek weerstand	DIN 53515	N/mm	≥ 40
Temperatuur weerstand	DIN 53370	mm	-40C° / +80C°
Speciale kenmerk			UV gestabiliseerd

