

BUWAroof

De **BUWAroof** Anti algen silokap is een eenvoudige oplossing voor het volledig afsluiten van de silo, om algen groei te voorkomen.

De **BUWAroof** is de optimale oplossing voor het afdekken van middelgrote silo's. De **BUWAroof** wordt in het midden van de silo ondersteund door een kunststof kolom die in een kolomvoet wordt geplaatst. De kolomvoet wordt onder het zeil in de grond verankerd.

De kolom kan eenvoudig worden gebruikt als zuig- of overstort leiding door het boren van enkele gaten boven of beneden in de buis.


Voor bestaande silo's kan een grindbak in het midden van de silo op het zeil worden geplaatst

BUWAroof is een basis oplossing tegen het volledig afdekken van de silo om algen groei in de silo tegen te gaan.

Voordelen:

 Volledig gesloten, goede bescherming tegen UV invloed en zwerfvuul.

 Eenvoudige en snelle montage door gebruik van simpele onderdelen .

 De kolomvoet wordt onder het zeil in de grond verankerd.

 Leverbaar in silodiameter tot 15,48 meter

 Leverbare accessoires; doorvoeren, inspectiedeksels en ladders.

 Leverbaar met randversterking in windgebieden

 Lange levensduur en onderhoudsarm

 Eenvoudig transport in kartonnen verpakking

BUWAroof

Technische specificatie: BUWAroof

Kwalificaties	Standaards	Units	Specificaties
Materiaal	-	-	PP weefsel
Kleur	-	-	zwart
Gewicht per m2	DIN 53854	Gr/m2	ca. 190
Treksterkte K/l	DIN 53857	KN/m	≥ 35 / 27
Rek bij breuk (gem. waarde)	DIN 53857	%	20-25 / 20-25

